

AUTOMATICKÉ PARKOVIŠTĚ **ID2010**

Terminály IDE2010 jsou aktivními prvky řízeného parkoviště. Terminál kombinuje funkci vydavače/čtečky lístků a mechaniky závor.

Parkovací ostrůvek tak obsahuje méně zařízení,
zjednodušuje a zrychluje montáž.

Terminály mohou být propojeny do centralizovaného systému řízení a sledování pomocí průmyslové komunikační linky RS485.

V zimních měsících jsou terminály vytápěny.

Kapacita zásobníku pro jednorázové parkovací lístky v závislosti na použitém typu papíru 1000-4000 ks.

Terminál obsahuje optické prvky pro intuitivní ovládání (grafický display, podsvícené tlačítko výdeje lístku, podsvícený náhubek odebrání příjezdového lístku atd.). Terminál je možné osadit komunikační hláskou pro komunikaci s obsluhou.

VJEZDOVÝ / VÝJEZDOVÝ TERMINÁL IDE2010

- Kombinace obslužného terminálu se závorou (varianta i rozdělené funkce)
- Propojení vjezdu a výjezdu pomocí jednoho UTP kabelu.
- Podsvícený grafický display pro komunikaci (podpora 2 jazyků)
- Nerezová maska pro dlouhou životnost.
- Podsvícené antivandal tlačítko pro výdej lístku
- Podsvícený náhubek pro odebrání vytisknutého lístku či čtení lístku na výjezdu
- Integrované vytápění / ventilace pro optimální vnitřní teplotu
- Až 4000 lístků z jednoho kotouče papíru.
- **Integrovaná čtečka bezkontaktních karet**
- Integrovaná hláška pro komunikaci s obsluhou
- Připojitelný semafor, osvětlené rameno
- RS485 konektivita na WEB server
- Rameno závor 3-6m



IDentcode s.r.o.

Mošnova 4, 615 00 Brno

Tel.: +420 548 538 512 | Fax: +420 548 226 313 | Email: mail@identcode.cz

www.identcode.cz

VJEZD / VÝJEZD TERMINÁL IDE2010

VJEZDOVÝ TERMINÁL

Vjezdový terminál je osazen na příjezdovém místě parkovací plochy. Odbavuje jednorázové parkující výdejem lístku s čárovým kódem a abonentní parkující ověřením jejich **oprávnění pomocí identifikační RF karty nebo SPZ**. Pro zvýšení ochrany proti zneužití je před terminálem ve vozovce zabudovaná indukční smyčka detekující přítomnost vozidla.

VJEZDOVÝ PROCES:

1. Vozidlo najíždí před vjezdový terminál. Indukční smyčka jej detekuje a tlačítko výdeje lístku začne blikat. Po jeho stisku terminál vytiskne vjezdový lístek (v případě přítomné kamery na rozpoznávání SPZ je na lístek spolu s časovým údajem vjezdu vytištěna i SPZ vozidla) a rozbliká náhubek vybízející k odebrání lístku.
2. Po odebrání lístku se otevře závara.
3. K opětovnému zavření dojde po projetí vozidla.
4. V případě, že se závara zavře dříve než dojde k projetí vozidla, vydaný lístek se stává neplatným.

VLASTNOSTI:

- Robustní tiskárna vjezdových lístků s osvětleným náhubkem a čidlem odebrání lístku.
- Jednoduchý přístup pro servisní manipulaci.
- Velká zásoba lístků závislá od typu použitého papíru (až 4000 ks)
- Velké množství příslušenství – osvětlená ramena, zalamovací ramena, kotevní sady, dálkové ovládání, detektory atd.

VÝJEZDOVÝ TERMINÁL

Výjezdový terminál je osazen na odjezdovém místě parkoviště. **Ověřuje oprávněnost odjezdu vozidla kontrolou zaplaceného jednorázového lístku nebo načtením abonentní karty.** Při použití kamer pro rozpoznávání SPZ lze významně zvýšit kapacitu odbavení.

VÝJEZDOVÝ PROCES:

1. Vozidlo najíždí před výjezdový terminál. Indukční smyčka jej detekuje a náhubek čtečky lístku začne blikat. Po přiložení lístku s čárovým kódem dojde k jeho načtení a ověření platnosti (v případě přítomné kamery a správného rozpoznání SPZ je proces ověření oprávněnosti výjezdu spuštěn automaticky při aktivaci detekční smyčky ve vozovce bez nutnosti načítání lístku).
2. Po úspěšném ověření oprávněnosti se otevře závara.
3. Po projetí vozidla se závara zavírá a lístek zneplatní.

VLASTNOSTI:

- Při použití kamer a rozpoznávání SPZ se významně zvyšuje odbavovací kapacita
- Možnost načtení vjezdového lístku i pokladního dokladu.
- Jednoduchý přístup pro servisní manipulaci.
- Velké množství příslušenství – osvětlená ramena, zalamovací ramena, kotevní sady, dálkové ovládání, detektory atd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE IDE2010:

Mechanické provedení	Kovová skříň ocel 2mm, komaxit úprava, přední maska nerez
Stupeň krytí	IP54
Display	Grafický 128x64 bodů, dvojjazyčné instrukce
Tlačítko, náhubek lístků	Podsvícené antivandal
Konektivita	RS485 opticky oddělená
Odbavovací kapacita	až 600 vozidel / hod
Průměrný příkon	230V / 25W
Maximální příkon	230V / 100W (při topení 200W)
Pracovní teplota, vlhkost	-20°C ... 50 °C, 5 - 95 %, nekondenzující
Rozměry (ŠxVxH), hmotnost	terminál se závorou (270x1090x340 mm), 60kg terminál bez závory (270x1090x340 mm), 35kg